


INFORMATION TECHNIQUE



MONDO KLEEN

Produit tout usage concentré

MONDO KLEEN est un nettoyant tout usage vert translucide, composé d'une combinaison unique d'inhibiteurs de corrosion et d'agents alcalins très puissants. **MONDO KLEEN** est sans danger pour les surfaces métalliques ou aluminium. Il nettoie facilement la saleté, la poussière et la crasse des flancs.

APPLICATION

MONDO KLEEN est conçu pour toutes les lave-autos automatiques et libre service. Diluer **MONDO KLEEN** dans la portion d'une (1) partie du produit pour dix (10) parties d'eau, pour un total d'une (1) once de produit par véhicule. Appliquer le produit dilué sur les flancs blancs, brosser avec une brosse dure et rincer.

MONDO KLEEN est un savon légèrement alcalin et devrait être manipulé avec soin. Consulter la fiche signalétique.

MONDO KLEEN, peut être utilisé pour nettoyer diverses surfaces en caoutchouc, en plastique, en vinyle et autres.

AVANTAGES

1. Sans danger pour les surfaces métalliques et en aluminium.
2. Efficace dans l'eau chaude et l'eau froide.
3. Non toxique, inflammable et biodégradable.
4. Pénètre la saleté la plus tenace.
5. Facile à utiliser, et offre une vaste gamme de possibilité de nettoyage.

NOTE : Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux. Éviter de respirer les vapeurs de façon prolongée ou répétée. Utiliser dans un endroit bien ventilé.

ENTREPOSAGE

Éviter la chaleur excessive et protéger contre le gel.

MONDO PRODUCTS COMPANY LIMITED

695 WESTNEY ROAD S., UNIT #1, AJAX, ONTARIO, CANADA L1S 6M9 • ONTARIO : 1-800-465-5676 FAX : 905-426-5240

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 1 – Identification et utilisation du produit

Nom du produit : **MONDO KLEEN**

Utilisation : Nettoyant à haut rendement

Fabricant:

Fournisseur :

Mondo Products Company Limited
695, Westney Road South
Unit # 1, Ajax, Ontario L1S 6M9
N° d'urgence : 1 800 465-5676
N° Canutec : 1 613 996-6666

Même

Système de classification des risques TMD : Non réglementé

Classification SIMDUT : D2B

SECTION 2 - Ingrédients dangereux

| Ingrédients dangereux | % poids | NIP/CAS | DL 50 | CL 50 |
|-------------------------------------|---------|------------|-----------|-------|
| Méta silicate de sodium | 1-5 | 6834-92 | a/d | a/d |
| Lauryl sulfate de sodium | 1-5 | 151-21-3 | 128mg/kg | a/d |
| Lauryl-benzène-sulfonates de sodium | 1-5 | 25155-30-0 | a/d | a/d |
| Butyléthylène glycol ppm/4h | 1-5 | 111-76-2 | 1480mg/kg | 500 |

SECTION 3 – Données physiques

État physique : Liquide

Apparence/odeur : Vert/Clair, arôme légère

pH : 11,15

Point de congélation (°C) : n.d.

Tension de vapeur : La même que l'eau

Solubilité dans l'eau (20 °C) : Soluble

Coefficient de distribution eau/huile : a/d

Taux d'évaporation : Non évalué

Densité (g/cc) : 1.06

Densité de vapeur : La même que l'eau

Pourcentage de volatilité : 80%

Seuil de l'odeur (ppm) : a/d

SECTION 4 – Données sur les risques d'incendie et d'explosion

Inflammable () OUI (X) NON

Point d'éclair (°C) : n.d.

Température d'auto-inflammation (°C) : s.ol.

Agent extincteur : Eau (x); poudre chimique (x); CO₂ (x); mousse (x)

Méthodes spéciales de lutte contre l'incendie : On peut employer les méthodes normales.

Produits dangereux de la combustion : Oxydes de carbone et d'azote et produits de la combustion incomplète

Sensibilité aux explosions : n.d.

SECTION 5 – Données sur la réactivité

Stabilité : Stable (x) Instable ()

Conditions à éviter : Aucune connue

Incompatibilité (produits à éviter) : Agents Oxydants concentrés

Produits dangereux de la décomposition : Aucun connu

Conditions de la réactivité : n.d.

SECTION 6 – Propriétés toxicologiques

Effets d'une exposition aiguë au produit :

Yeux : Peut causer une irritation.

Peau : Un contact prolongé ou répété peut causer une irritation.

Ingestion : irritation, peut causer l'irritation de la bouche et la gorge, des nausées et de vomissements

Inhalation : Le produit pulvérisé peut irriter légèrement le nez, la gorge et les poumons.

Effets de l'exposition chronique au produit : n.d.

SECTION 7 – Mesures préventives

Équipement de protection individuel :

Gants : Gants en caoutchouc

Autres : Vêtements imperméables

Chaussures : Bottes en caoutchouc

Protection des yeux : Lunettes protectrices contre les agents chimiques

Équipement respiratoire : Pas nécessaire

Méthodes spéciales de manipulation : n.d.

Conditions de ventilation requises : Une ventilation générale est suffisante.

Incompatibilité : Aucune connue

Mesures à prendre en cas de déversement : Mineur – rincer avec de l'eau; majeur – contenir le produit et le transvider dans un récipient. Rincer la surface où le produit s'est répandu avec beaucoup d'eau.

Élimination des déchets : Éliminer selon la réglementation municipale, provinciale et fédérale.

Exigences d'entreposage : Garder dans un contenant fermé dans un endroit frais et sec. Éviter le gel.

SECTION 8 – Premiers soins

Yeux : Rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin.

Peau : Laver les parties contaminées à l'eau tiède. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion : Si la victime est consciente, lui faire boire 1 ou 2 verres d'eau. Lui entrer un ou deux doigts dans la gorge. Consulter un médecin.

Inhalation : Transporter la victime à l'air frais. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Autres renseignements : n.d.

SECTION 9 – Rédaction de la fiche signalétique

Sources : FS, réglementation sur le SIMDUT

Date de rédaction : Octobre 2007

Rédigé par : Mondo Products Company Limited
Personnel de laboratoire
695, Westney Road South
Unit # 1
Ajax, Ontario
L1S 6M9

N° d'urgence : 1 800 465-5676

N° Canutec : 1 613 996-6666